ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выключатель автоматический модульный 3п С 100А ВА47-100 Pro NO-901-31 ЭРА Б0031792

Б0031792

Описание

Автоматический выключатель - контактный коммутационный аппарат, способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких, как токи короткого замыкания. Автоматические выключатели бывают одно-, двух-, трёх- или четырёхполюсными и имеют следующие конструктивные узлы: главную контактную систему, дугогасительную систему, привод расцепляющего устройства, расцепители.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.075
Глубина монтажа, установки ,мм	83
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	10000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	5800
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2	10000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4	5800
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10000
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	660
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	660
Номинальный ток, А.	100
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.08
Гарантийный срок	5 лет