



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п С 80А 20кА MD125 YON MD125-3C80

MD125-3C80

Описание

Модульный трехполюсный автоматический выключатель YON MD125 номиналом 80 А с характеристикой расцепителя "С" и отключающей способностью 20 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.083
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	20000
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 4	20000
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	20
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U _i ,В	400
Номинальный ток, А.	80
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-60...40



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Модульные выключатели MCB
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	25...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	25...25
Степень загрязнения (число)	3
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина,м	0.08
Гарантийный срок	5 лет