



Выключатель автоматический модульный 2п С 16А 6кА MD63 YON MD63-2C16-6

удалить_MD63-2C16-6

Описание

Модульный двухполюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 16 А с характеристикой расцепителя "С" и отключающей способностью 6 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.

Общие

| | |
|---|--------------------------------------|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.04 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина монтажа, установки, мм | 75 |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230 | 6000 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400 | 6000 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Номинальное напряжение изоляции U _i , В | 230 |
| Номинальный ток, А. | 16 |
| Общее количество полюсов | 2 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---|---------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С | -60...40 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | Модульные выключатели MCB |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 25...25 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 25...25 |
| Степень загрязнения (число) | 3 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Ширина,м | 0.08 |