



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 3п С 32А 10кА MD63 YON MD63-3C32-10

MD63-3C32-10

### Описание

Модульный трехполюсный автоматический выключатель YON MD63 номиналом 32 А с характеристикой расцепителя "С" и отключающей способностью 10 кА предназначен для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативного включения и отключения указанных цепей. К выключателю могут присоединяться независимый расцепитель в отдельном модуле и вспомогательные контакты в отдельном модуле. Независимый расцепитель и вспомогательные контакты заказываются отдельно и устанавливаются на выключатели потребителем по мере необходимости.

### Общие

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Вид товара  | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м   | 0.06                                 |
| Глубина монтажа, установки, мм  | 75                                   |
| Количество защищенных полюсов   | 3                                    |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 10000                                |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 10000                                |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА                       | 10                                   |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ   | 4                                    |
| Номинальное напряжение (В)  | 400                                  |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В                                      | 400                                  |
| Номинальный ток, А.   | 32                                   |
| Общее количество полюсов  | 3                                    |
| Рабочая температура окружающей среды, град.С  | -60...40                             |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Род тока  | Переменный ток (АС)       |
| С коммутируемым нейтральным проводником             | Нет                       |
| Серия   | Модульные выключатели МСВ |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 25...25                   |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 25...25                   |
| Степень загрязнения (число)                         | 3                         |
| Характеристика срабатывания                         | C                         |
| Частота (Гц)  | 50                        |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 3                         |
| Ширина,м  | 0.08                      |
| Гарантийный срок                                    | 5 лет                     |
| Степень защиты IP                                   | IP20                      |