



## Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 4.5кА BA47- 29M GENERICA MVA21-1-006-C- G

MVA21-1-006-C-G

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.015
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	6
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний

1

Ширина, м

0.08

Гарантийный срок

5 лет