



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-3- 010-C-G

MVA21-3-010-C-G

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.05
Гарантийный срок	5 лет
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток, А.	10
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина, м	0.07