



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п С 40А 4.5кА BA47-29M GENERICA MVA21-3- 040-C-G

MVA21-3-040-C-G

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.07
Для скрытого монтажа	Да
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-40...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	BA47-29M
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м	0.08
Степень защиты IP	IP20
Гарантийный срок	5 лет