ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выключатель автоматический модульный 2п B 32A 4.5кA City9 Set 230В SE C9F14232

C9F14232

Описание

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 32 А, характеристика B, Icn = 4.5 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклеммное пространство.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.06
Глубина монтажа, установки ,мм	45
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	440
Номинальный ток, А.	32
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	City9 SET
Степень загрязнения (число)	2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Характеристика срабатывания	B
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина,м	0.03
Гарантийный срок	2 года
Степень защиты IP	IP20