



Выключатель автоматический модульный 2п С 10А 4.5кА City9 Set 230В SE C9F34210

C9F34210

Описание

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 10 А, характеристика С, $I_{cn} = 4.5$ кА. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклепное пространство.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.08
Глубина монтажа, установки, мм	45
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	440
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	City9 SET
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.035
Гарантийный срок	2 года
Степень защиты IP	IP20
Номинальный ток, А.	10