



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 3п С 40А 4.5кА City9 Set 400B SE C9F34340

C9F34340

Описание

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 40 А, характеристика С, $I_{cn} = 4.5$ кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклепное пространство.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.05
Глубина монтажа, установки, мм	45
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	440
Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	3
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	City9 SET
Степень загрязнения (число)	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.07
Гарантийный срок	2 года
Степень защиты IP	IP20