



Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 4.5кА City9 Set 400B SE C9F34350

C9F34350

Описание

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 50 А, характеристика С, $I_{cn} = 4.5$ кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклепное пространство.

Общие

| | |
|--|---|
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота, м | 0.05 |
| Глубина монтажа, установки, мм | 45 |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 230 | 4.5 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I_{cu} IEC 60898 при 400 | 4.5 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 4.5 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции U_i , В | 440 |
| Номинальный ток, А. | 50 |
| Общее количество полюсов | 3 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Серия | City9 SET |
| Степень загрязнения (число) | 2 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Ширина, м | 0.07 |
| Гарантийный срок | 2 года |