



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 4п С 6А 4.5кА City9 Set 400В SE C9F34406

C9F34406

### Описание

Автоматический выключатель серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 6 А, характеристика С, I<sub>cn</sub> = 4.5 кА. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Оснащен механизмом «мгновенной коммутации». Ударопрочный корпус из специального пластика с 6 металлическими заклепками. Безопасные клеммы исключают попадание кабелей в заклепное пространство.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.09
Глубина монтажа, установки, мм	45
Количество защищенных полюсов	4
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	4.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В	440
Номинальный ток, А.	6
Общее количество полюсов	4
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	City9 SET
Степень загрязнения (число)	2



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	4
Ширина, м	0.07
Гарантийный срок	2 года