



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выключатель автоматический модульный 3п С 80А 15кА ВА 47-125 PROxima EKF mcb47125-3-80C

mcb47125-3-80C

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-125 EKF PROxima благодаря высокой предельной коммутационной способности 15 кА могут использоваться вместо силовых автоматических выключателей. Выключатели имеют ширину корпуса 1,5 модуля (27 мм), производятся с номинальными токами до 125 А в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Для надежного гашения дуги используется двойной разрыв контактов и две дугогасительные камеры. Оптимальная токопроводимость обеспечивается серебросодержащей контактной группой.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.064
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки, мм	44
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	3
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	15
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	8.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	15
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	15
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	660
Номинальный ток, А.	80
Общее количество полюсов	3
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	PROxima



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...35
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	4.5
Ширина,м	0.085