



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выключатель автоматический модульный 2п С 2А 6кА ВА 47-63 DC PROxima EKF mcb4763-DC-2-02C-pro

mcb4763-DC-2-02C-pro

Описание

Автоматические выключатели ВА 47-63 DC 6 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными аппаратами, производятся в одно- и двухполюсном исполнении. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная конструкция. В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота,м	0.035
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	41
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 4	3.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	500
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	660
Номинальный ток, А.	2
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Род тока	Постоянный ток (DC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	PROxima
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...16
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина,м	0.075
Степень защиты IP	IP20