



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 16А 30мА тип А 6кА АВДТ-32 IEK MAD22-5

MAD22-5-016-C-30

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Гарантийный срок	7 лет
Количество защищенных полюсов	1
Количество полюсов	1P+N
Номинальная отключающая способность ,кА	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	KARAT
Степень загрязнения (число)	20
Характеристика срабатывания	C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	2
Степень защиты IP	IP20
Номинальный ток, А.	16