



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru

# Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16А 30мА тип А 6кА АВДТ-63 2мод. электрон. PR

## DA63-16-30e

### Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Выключатель автоматический дифференциального тока это Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в электрических сетях бытового и промышленного пользования низкого напряжения, для защиты человека и оборудования различного назначения от токов утечки и коротких замыканий. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая диф. автоматом электроустановка обесточивается. Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) диф.автомата предусмотрена цепь тестирования. При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно. • **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** В стандартную комплектацию входит само устройство

### Общие

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вид товара                                                        | Выключатель автоматический дифференциального тока |
| Высота, м                                                         | 0.075                                             |
| Гарантийный срок                                                  | 7 лет                                             |
| Глубина монтажа, установки, мм                                    | 45                                                |
| Для скрытого монтажа                                              | Да                                                |
| Количество защищенных полюсов                                     | 1                                                 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 6                                                 |
| Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА            | 6                                                 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ                             | 6                                                 |
| Номинальное напряжение (В)                                        | 230                                               |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В                         | 500                                               |
| Общее количество полюсов                                          | 2                                                 |
| Рабочая температура окружающей среды, град.С                      | -25...50                                          |
| Род тока                                                          | Переменный ток (AC)                               |
| С коммутируемым нейтральным проводником                           | Да                                                |
| Серия                                                             | PROxima                                           |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 0...16 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 0...25 |
| Степень загрязнения (число)                         | 3      |
| Степень защиты IP                                   | IP20   |
| Характеристика срабатывания                         | C      |
| Частота (Гц)                                        | 50 Гц  |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 2      |
| Ширина,м                                            | 0.04   |
| Номинальный ток, А.                                 | 16     |