ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 300мА тип AC DV AVERES EKF rccb-4-63-300-ac-av

rccb-4-63-300-ac-av

Описание

В линейку модульной автоматики EKF входит широкий ряд моделей выключателей дифференциального тока (УЗО) и автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ). Функция УЗО с номинальными отключающими дифференциальными токами 10 мА и 30 мА – защита людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки, а также защита электрооборудования при повреждении изоляции проводников.Устройства защитного отключения функциями защиты сети от короткого замыкания и нагрузки, превышающей допустимую, не обладают, поэтому обязательно применяются в паре «автомат – УЗО».УЗО на большие дифференциальные токи (от ста миллиампер) обеспечивают пожарную безопасность, препятствуя воспламенению проводки из-за длительного протекания тока утечки.Дифференциальный автоматический выключатель — аппарат, выполняющий задачи УЗО и автомата. Он ограничивает ток утечки, исключая ситуацию, при которой человек может получить удар электротоком, а также защищает электрооборудование от негативных последствий аварийных режимов работы сети, вызванных коротким замыканием или перегрузкой.

Общие

Вид товара	Устройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м	0.088
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	50
Количество полюсов	4
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	660
Номинальный ток, А.	63
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...50
Серия	Averes
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...16

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	4
Ширина,м	0.075