



Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 6А 10мА тип АС 4.5кА АД-12 IEK MAD10-2-006-C-

MAD10-2-006-C-010

Описание

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают: – в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА – защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; – в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА – защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; – защиту от перегрузки и короткого замыкания; – защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М). В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 110 В. В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.08
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	72.1
Количество защищенных полюсов	2
Количество полюсов	2П
Номинальная отключающая способность ,кА	4.5
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	4.5
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	6
Общее количество полюсов	0
Род тока	Переменный ток (АС)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	KARAT
Степень загрязнения (число)	20
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина,м	0.07