



Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 50А 100мА тип АС 4.5кА АД-12 IEK MAD10-2-050-

MAD10-2-050-C-100

Описание

Быстрореагирующие защитные выключатели обеспечивают: - в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА - защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; - в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА - защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; - защиту от перегрузки и короткого замыкания; - защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М). В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 110 В. В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.056
Гарантийный срок	7 лет
Глубина монтажа, установки, мм	72.1
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А	50
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	KARAT



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень загрязнения (число)	20
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина, м	0.077