



## Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 63А 30мА тип АС 4.5кА АД-12 IEK MAD10-2-063-C


MAD10-2-063-C-030

### Описание

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают: – в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА – защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; – в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА – защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; – защиту от перегрузки и короткого замыкания; – защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М). В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 110 В. В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

### Общие

|                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Вид товара                                                        | Выключатель автоматический<br>дифференциального тока |
| Высота, м                                                         | 0.056                                                |
| Гарантийный срок                                                  | 7 лет                                                |
| Глубина монтажа, установки, мм                                    | 72.1                                                 |
| Количество защищенных полюсов                                     | 2                                                    |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА | 4.5                                                  |
| Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА            | 4.5                                                  |
| Номинальное напряжение (В)                                        | 230                                                  |
| Номинальный ток, А.                                               | 63                                                   |
| Общее количество полюсов                                          | 2                                                    |
| Род тока                                                          | Переменный ток (АС)                                  |
| С коммутируемым нейтральным проводником                           | Да                                                   |
| Серия                                                             | KARAT                                                |
| Степень загрязнения (число)                                       | 20                                                   |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Характеристика срабатывания          | С     |
| Частота (Гц)                         | 50 Гц |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3     |
| Ширина,м                             | 0.078 |
| Степень защиты IP                    | IP20  |