



Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 16А 30мА тип АС 4.5кА АД-14 IEK MAD10-4-016-C

MAD10-4-016-C-030

Описание

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают: - в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА - защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; - в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА - защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; - защиту от перегрузки и короткого замыкания; - защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М). В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 110 В. В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.075
Глубина монтажа, установки, мм	72.1
Количество защищенных полюсов	4
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Общее количество полюсов	4
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	KARAT
Степень загрязнения (число)	20
Характеристика срабатывания	C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	4.9
Ширина, м	0.09
Степень защиты IP	IP20
Гарантийный срок	7 лет
Номинальный ток, А.	16