



## Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 40А 30мА тип А 4.5кА АД-12М IEK MAD12-2-040-C

MAD12-2-040-C-030

### Описание

Быстрореагирующие защитные выключатели обеспечивают: - в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА - защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; - в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА - защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; - защиту от перегрузки и короткого замыкания; - защиту от недопустимого повышения напряжения сети (АД12М). В изделиях предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока, а для АД12М также светодиодная индикация включенного состояния. АД12М сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 110 В. В качестве коммутационных аппаратов в изделиях использованы выключатели автоматические ВА47-29 новой серии.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.078
Глубина монтажа, установки, мм	72.5
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	KARAT
Степень загрязнения (число)	20



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	3
Ширина, м	0.081
Гарантийный срок	7 лет