





## Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16A 30мA тип АС 4.5кA АВДТ 32 С16 GENERICA МА

Выключатель автоматический

MAD25-5-016-C-30

## Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.

## Общие

Вид товара	выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.035
Глубина монтажа, установки ,мм	75
Количество защищенных полюсов	1
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	6
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кA	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	GENERICA
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50 Гц



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний 2

Ширина,м 0.075

Гарантийный срок 5 лет