





Выключатель автоматический дифференциального тока C20 30мA ABДT 32 GENERICA MAD25-5-020-C-30

Выключатель автоматический

MAD25-5-020-C-30

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.

Общие

Вид товара	дифференциального тока
Высота,м	0.02
Глубина монтажа, установки ,мм	75
Количество защищенных полюсов	1
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	6
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	20
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	GENERICA
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	2



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Ширина,м
 0.08

 Гарантийный срок
 5 лет

Степень защиты IP IP20