



Выключатель автоматический дифференциального тока C40 30мА АВДТ 32 GENERICA MAD25-5-040-C-30

MAD25-5-040-C-30

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.04
Глубина монтажа, установки, мм	75
Количество защищенных полюсов	1
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	40
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (AC)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	GENERICA
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м	0.09
Гарантийный срок	5 лет
Степень защиты IP	IP20