





Выключатель автоматический дифференциального тока 4п 25A 30мA AД14 GENERICA MAD15-4-025-C-030

MAD15-4-025-C-030

Описание

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают:- в исполнениях с уставкой срабатывания 30 мА – защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования.- защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.081
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	75
Количество защищенных полюсов	4
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	4
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	GENERICA
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	6.5



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина,м 0.113

Степень защиты IP IP20