



Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 30mA тип АС 6кА УЗО-03 DEKraft 14205DEK

14205DEK

Описание

Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 2P; номинальный ток 16 A; ном.дифф. ток 30 mA; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - АС; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре. При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20A при установке последовательно с автоматом на 16A, 32A при установке с автоматом на 25A.

Общие

| | |
|---|---------------------------------------|
| Вид товара | Устройство защитного отключения (УЗО) |
| Высота,м | 0.08 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 75.5 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 6 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 500 |
| Серия | DEKraft |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Ширина,м | 0.04 |
| Степень защиты IP | IP20 |

Номинальный ток, А.

16