



**Выключатель  
дифференциального тока  
(УЗО) 4п 25А 30мА тип АС 6кА  
УЗО-03 DEKraft 14233DEK**  
**14233DEK**

## Описание

Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 4P; номинальный ток 25 A; ном.дифф. ток 30 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - АС; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре. При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20A при установке последовательно с автоматом на 16A, 32A при установке с автоматом на 25A.

## Общие

Вид товара	Устройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м	0.07
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	75.5
Количество полюсов	4
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	500
Номинальный ток, А.	25
Серия	DEKraft
Степень загрязнения (число)	2
Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	4
Ширина,м	0.07



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень защиты IP

IP20