





Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16A 30мA тип АС 4.5кA ДИФ-101 4.5мод. DEKraft

15003DEK

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-101 DEKraft; 2P; ном.ток 16 A; характеристика C; откл.способность Icn = 4,5 kA; ток утечки 30 мA; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 3,5 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ серии ДИФ-101 применяются в сетях напряжением до 400 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Для расширения функционала АВДТ возможно использование аксессуаров от выключателей серии BA-101.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.06
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	72
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	2
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DEKraft
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50/60 Гц



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Ширина в числах модульных расстояний
 7

 Ширина,м
 0.065