



Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16А 30мА тип АС 4.5кА ДИФ-101 4.5мод. DEKraft

15003DEK

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-101 DEKraft; 2P; ном.ток 16 А; характеристика С; откл.способность $I_{cp} = 4,5$ кА; ток утечки 30 мА; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 3,5 мод. x 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ серии ДИФ-101 применяются в сетях напряжением до 400 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Для расширения функционала АВДТ возможно использование аксессуаров от выключателей серии ВА-101.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.06
Глубина монтажа, установки, мм	72
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	2
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DEKraft
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.065

Гарантийный срок

5 лет