



Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 25А 30мА тип АС 4.5кА ДИФ-101 6.5мод DEKraft

15022DEK

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-101 DEKraft; 4P; ном.ток 25 А; характеристика С; откл.способность $I_{cn} = 4,5 \text{ кА}$; ток утечки 30 мА; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 6,5 мод. x 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АДТ серии ДИФ-101 применяются в сетях напряжением до 400 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Для расширения функционала АДТ возможно использование аксессуаров от выключателей серии ВА-101.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.1
Глубина монтажа, установки, мм	72
Количество защищенных полюсов	4
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	4
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DEKraft
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	13



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м	0.1
Гарантийный срок	5 лет