





Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 25А 30мА тип АС ДИФ-101 со встроен. за

15159DEK

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-101 DEKraft; 1P+N; ном.ток 25 A; характеристика C; откл.способность Icn=4.5 kA; ток утечки 30 мA; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2.5 мод. x 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Для расширения функционала АВДТ возможно использование аксессуаров от выключателей серии BA-101.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.073
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм	73
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	4.5
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	2
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	DEKraft
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	7
Ширина,м	0.046



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Степень защиты ІР

IP20