



## Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) С 50А 30мА тип АС 4.5кА ДИФ-103 DEKraft

16057DEK

### Описание

Автоматическими выключателями дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 1N+P; номинальный ток 50 А; ном.дифф. ток 30 мА; тип дифференциального расцепителя - АС; кривая отключения - С; на DIN-рейку. АВДТ (автоматическими выключателями дифференциального тока) сочетают функции автоматического выключателя и УЗО (ВДТ), обеспечивают три вида защиты — от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока (в частности, вследствие прикосновения человека к токоведущим частям). АВДТ с отключающей способностью 4,5кА применяются в распределительных, учётно-распределительных, телекоммуникационных щитах и др. в жилищном, гражданском строительстве, сельском хозяйстве, инфраструктуре объектов промышленности.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота, м	0.08
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки, мм	74.5
Количество защищенных полюсов	1
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА	4.5
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В	500
Номинальный ток, А.	50
Общее количество полюсов	2
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DEKraft



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина, м	0.04
Степень защиты IP	IP20