



Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N С 32А 30мА электрон. тип АС 4.5кА NXBLE-63Y (

105545

Описание

Дифференциальный автомат NXBLE-63Y — это компактное модульное устройство с отключающей способностью 4500 А. Оно рассчитано на номинальные токи от 6 А до 63 А.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.055
Глубина монтажа, установки ,мм	49.5
Количество защищенных полюсов	2
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	4.5
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	4.5
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U_i ,В	500
Номинальный ток, А.	32
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-35...70
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	NXBLE-63Y
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...16
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...16



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина,м	0.075
Степень защиты IP	IP20
Гарантийный срок	5 лет