



## Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N С 25А 30мА тип А 6кА NB1L (36мм) (R) CHINT 20


203021

### Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB1L применяются в электрических цепях с напряжением до 230 В и частотой 50/60 Гц. Они предназначены для защиты от поражения током и перегрузок, мгновенно разъединяют цепь при малейших повреждениях проводки. Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивают: - в исполнениях с уставками срабатывания 30 и 100 мА защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; - в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей; - защиту от перегрузки и короткого замыкания. Выбор класса: AC – защита только от синусоидальных переменных токов утечки А – как от синусоидальных, так и от пульсирующих постоянных токов утечки. Кривая В 3-5 In: Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения со системами заземления TN и IT. Кривая С 5-10 In: Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества Условия эксплуатации: - Рабочая температура: от -25°C до +40°C - Температура хранения: от -25°C до +70°C РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: - Установка должна производиться квалифицированными электриками. - Не управляйте выключателем влажными руками. - Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью. - Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесящих проводов.

### Общие

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Вид товара                                             | Выключатель автоматический дифференциального тока |
| Высота, м                                              | 0.04                                              |
| Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6                                                 |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ                  | 6                                                 |
| Номинальное напряжение (В)                             | 230                                               |
| Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В              | 500                                               |
| Номинальный ток, А.                                    | 25                                                |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С | -25...40            |
| Род тока                                     | Переменный ток (AC) |
| Серия                                        | NB1L                |
| Степень загрязнения (число)                  | 2                   |
| Характеристика срабатывания                  | C                   |
| Частота (Гц)                                 | 50/60 Гц            |
| Ширина в числах модульных расстояний         | 2                   |
| Ширина,м                                     | 0.08                |
| Гарантийный срок                             | 5 лет               |
| Степень защиты IP                            | IP20                |