



## Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 30мА тип АС 6кА УЗО-03 DEKraft 14236DEK

14236DEK

### Описание

Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 4P; номинальный ток 63 А; ном.дифф. ток 30 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - АС; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре. При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А.

### Общие

Вид товара	Устройство защитного отключения (УЗО)
Высота, м	0.07
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки, мм	75.5
Количество полюсов	4
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В	500
Номинальный ток, А.	63
Серия	DEKraft
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Частота (Гц)	50/60 Гц



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина в числах модульных расстояний

4

Ширина, м

0.08