

Устройство зашитного отключения (V3O)





Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40A 300мА тип АС 6кА УЗО-03 DEKraft 14251DEK

14251DEK

Описание

Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 4P; номинальный ток 40 A; ном.дифф. ток 300 мA; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - AC; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре.При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16A, 32A при установке с автоматом на 25A.

Общие

Вил товара

-	вид товара	устроиство защитного отключения (узо)
ı	Высота,м	0.08
ı	лубина монтажа, установки ,мм	75.5
ı	Количество полюсов	4
ı	номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
ı	Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
ı	Номинальное напряжение (B)	400
ı	Номинальное напряжение изоляции Ui ,B	500
ı	Номинальный ток, А.	40
(Серия	DEKraft
(Степень загрязнения (число)	2
(Степень защиты ІР	IP20
,	Настота (Гц)	50/60 Гц
ı	Ширина в числах модульных расстояний	4
ı	Ширина,м	0.08



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Гарантийный срок 5 лет