



Выключатель автоматический дифференциального тока 4п (3P+N) С 32A 30мA тип АС 6кA ДИФ-103 DEKraft 16

16215DEK

Описание

Автоматический выключатель дифференциального тока серии ДИФ-103 DEKraft; 3P+N; ном.ток 32 A; характеристика C; откл.способность Icn = 6 kA; ток утечки 30 мA; тип - AC; блок дифф.защиты – электронный; ширина – 2 мод. х 18 мм; монтаж – на DIN-рейку. АВДТ применяются в сетях напряжением до 220 В пер.тока для защиты человека от поражения электрическим током и электроустановок от сверхтоков и токов утечки. Аппараты ДИФ-103 являются более компактным вариантом АВДТ по сравнению с серией ДИФ-101.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.07
Глубина монтажа, установки ,мм	72
Количество защищенных полюсов	3
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кA	6
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	6
Номинальный ток, А.	32
Общее количество полюсов	4
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DEKraft
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	С
Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	4
Ширина,м	0.075



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Гарантийный срок

5 лет