




Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N С 16А 30мА 1мод. электрон. тип АС 6кА NB2LE (689002

Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока NB2LE для однофазных сетей в одном модульном исполнении(18мм)предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции и электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м	0.03
Глубина монтажа, установки ,мм	75
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В	500
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	NB2LE
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Частота (Гц)	50/60 Гц
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.08
Гарантийный срок	5 лет
Степень защиты IP	IP20