



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель нагрузки 4п 100А NH4 (R) CHINT 398045

398045

Описание

Выключатели нагрузки NH4 применяются в электрических цепях с напряжением 240/415 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 125 А. Они предназначены оперативного управления участками электрических цепей, находящихся под нагрузкой, во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности. Модельный ряд данных выключателей нагрузки рассчитан на номинальные токи до 125 А. За быстроедействие в изделии отвечает механизм мгновенной коммутации. Выключатель NH4 оборудован специальными контактами, которые позволяют использовать для уподключения шины типа PIN и FORK, что добавляет возможность удобного подключения. Электрическая стойкость изделия к износу составляет 1500 циклов, а механическая стойкость - 8500 циклов.Преимущества:- Высокое качество комплектующих- Быстрый монтаж и надежность крепления- 100% контроль качества сборки- Международные сертификаты качества- Индикация положения контактовУсловия эксплуатации:- Степень защиты IP20- Рабочая температура: от -5°C до +40°C- Температура хранения: от -25°C до +70°C- Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5°Выключатель нагрузки не обеспечивает защиту электрических цепей! В качестве защитного механизма следует дополнительно использовать автоматические выключатели.

Общие

Вид товара	Выключатель нагрузки
Высота,м	0.07
Гарантийный срок	5 лет
Количество полюсов	4
Серия	NH4
Ширина,м	0.08