



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047

398047

### Описание

Выключатели нагрузки NH4 применяются в электрических цепях с напряжением 240/415 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 125 А. Они предназначены оперативного управления участками электрических цепей, находящихся под нагрузкой, во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности. Модельный ряд данных выключателей нагрузки рассчитан на номинальные токи до 125 А. За быстроедействие в изделии отвечает механизм мгновенной коммутации. Выключатель NH4 оборудован специальными контактами, которые позволяют использовать для уподключения шины типа PIN и FORK, что добавляет возможность удобного подключения. Электрическая стойкость изделия к износу составляет 1500 циклов, а механическая стойкость - 8500 циклов. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества - Индикация положения контактов Условия эксплуатации: - Степень защиты IP20 - Рабочая температура: от -5°C до +40°C - Температура хранения: от -25°C до +70°C - Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5° Выключатель нагрузки не обеспечивает защиту электрических цепей! В качестве защитного механизма следует дополнительно использовать автоматические выключатели.

### Общие

Вид товара	Выключатель нагрузки
Высота, м	0.07
Количество полюсов	4
Серия	NH4
Ширина, м	0.07
Гарантийный срок	5 лет