



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Автоматический выключатель 1P 25A 4,5 кА х-ка C

631C25

Описание

Автоматические выключатели TeslaPower предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях.

Главные конструктивные особенности автоматических выключателей Tesla Power – оптимизированные размеры, простота установки, эксплуатации.

Монтаж автоматических выключателей производится на DIN-рейку 35мм

Назначение: защита установок от перегрузок и коротких замыканий, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации.

Технические характеристики:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток I_n , А	25
Номинальная отключающая способность, А	4 500
Напряжение постоянного тока, В/полюс	48
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	C
Число полюсов	1
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP 20
Электрическая износостойкость, циклов Вкл-Откл, не менее	6 000
Механическая износостойкость, циклов Вкл-Откл, не менее	20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм ²	25
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ÷ +50

Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.