



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 3п С 6А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-3-06C

mcb4729-3-06C

### Описание

• **НАЗНАЧЕНИЕ** Выключатель автоматический это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания. • **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется в электрических сетях низкого напряжения, для коммутации и защиты электрических сетей и аппаратов различного назначения. • **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Включение-отключение производится рычажком, провода подсоединяются с помощью болтового или винтового соединения. Коммутацию цепи осуществляют подвижный и неподвижный контакты. Подвижный контакт подпружинен, пружина обеспечивает усилие для быстрого расцепления контактов. Механизм расцепления приводится в действие одним из двух расцепителей: тепловым или магнитным. • **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** в стандартную комплектацию входит само изделие

### Общие

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота, м                                                                               | 0.061                                   |
| Гарантийный срок                                                                        | 3 года                                  |
| Глубина монтажа, установки, мм                                                          | 50                                      |
| Для скрытого монтажа                                                                    | Нет                                     |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 2.6                                     |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА                       | 4.5                                     |
| Номинальное импульсное напряжение, кВ                                                   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 400                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В                                      | 660                                     |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 6                                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Общее количество полюсов                            | 3                   |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С        | -10...50            |
| Род тока                                            | Переменный ток (АС) |
| С коммутируемым нейтральным проводником             | Нет                 |
| Серия                                               | Basic               |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25              |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 1...25              |
| Степень загрязнения (число)                         | 2                   |
| Степень защиты IP                                   | IP20                |
| Характеристика срабатывания                         | C                   |
| Частота (Гц)                                        | 50                  |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 3                   |
| Ширина,м                                            | 0.059               |