



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 4п 100А 10кА 8-12In DZ158-125H (R) CHINT 158096


158096

Описание

Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности. Выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока короткого замыкания и различные области применения:

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.06
Гарантийный срок	5 лет
Глубина монтажа, установки, мм	77.8
Количество защищенных полюсов	4
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	10
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 4	10
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	10
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	500
Номинальный ток, А.	100



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общее количество полюсов	4
Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...40
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	DZ158
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	16...50
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	16...50
Степень загрязнения (число)	3
Характеристика срабатывания	К
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	6
Ширина,м	0.08
Степень защиты IP	IP20