



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100- 3-50C-pro

mcb47100-3-50C-pro

### Описание

Автоматические выключатели ВА 47-100 EKF PROxima впитали все преимуществапредшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационныеразработки. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

### Общие

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Вид товара                                                                              | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота,м                                                                                | 0.08                                    |
| Гарантийный срок                                                                        | 7 лет                                   |
| Глубина монтажа, установки ,мм                                                          | 45                                      |
| Для скрытого монтажа                                                                    | Нет                                     |
| Количество защищенных полюсов                                                           | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 10                                      |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400 | 5.8                                     |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2 | 10                                      |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 10                                      |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ                                                   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)                                                              | 400                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 660                                     |
| Номинальный ток, А.                                                                     | 50                                      |
| Общее количество полюсов                                                                | 3                                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С        | -25...50            |
| Род тока                                            | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником             | Нет                 |
| Серия                                               | PROxima             |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25              |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм          | 1...35              |
| Степень загрязнения (число)                         | 2                   |
| Степень защиты IP                                   | IP20                |
| Характеристика срабатывания                         | C                   |
| Частота (Гц)                                        | 50                  |
| Ширина в числах модульных расстояний                | 4.5                 |
| Ширина,м                                            | 0.08                |