



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Выключатель автоматический модульный 1п В 16А 4.5кА ВА 47-29 Basic EKF mcb4729-1-16-B mcb4729-1-16-B

### Описание

Автоматические выключатели ВА 47-29 4,5 кА EKF Basic разработаны для того, чтобы обеспечить комплектацию объектов надежным электрооборудованием по доступной цене. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.018
Глубина монтажа, установки, мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	2.6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	4.5
Номинальное импульсное напряжение, кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В	660
Номинальный ток, А.	16
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-10...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Basic



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	B
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.075
Гарантийный срок	3 года