



Выключатель автоматический модульный 1п В 25А 6кА AV-6 AVERES EKF mcb6-1-25B-av

mcb6-1-25B-av

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.018
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки, мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60947-2 при 2	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	660
Номинальный ток, А.	25
Общее количество полюсов	1
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Нет
Серия	Averes



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	B
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.075