



## Выключатель автоматический модульный 2п С 20А 6кА AV-6 AVERES EKF mcb6-2-20C-av

mcb6-2-20C-av

### Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.035
Гарантийный срок	10 лет
Глубина монтажа, установки, мм	50
Для скрытого монтажа	Нет
Количество защищенных полюсов	2
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230	6
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 400	3.5
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60947-2 при 2	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898, кА	6
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6.2
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В	660
Номинальный ток, А.	20
Общее количество полюсов	2
Рабочая температура окружающей среды, град.С	-25...50
Род тока	Переменный ток (АС)
С коммутируемым нейтральным проводником	Да
Серия	Averes



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм	1...25
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм	1...25
Степень загрязнения (число)	2
Степень защиты IP	IP20
Характеристика срабатывания	C
Частота (Гц)	50
Ширина в числах модульных расстояний	2
Ширина,м	0.075