



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Выключатель автоматический модульный 1п D 32A 6кА NB1- 63 (R) CHINT 179635

179635

Описание

Автоматический выключатель NB1-63 широко используется в промышленных электрических сетях. Не менее популярны такие аппараты в гражданском строительстве. Устройство монтируется на DIN-рейку внутри электрического щита и служит для защиты потребителей электроэнергии и самой сети от токов перегрузки и токов КЗ. Срабатывание по току короткого замыкания соответствует характеристикам B, C и D. В конструкции выключателя предусмотрены специальные контакты, которые позволяют выполнить быстрое подключение шин типа PIN и FORK. На лицевой стороне устройства имеется окошко цветовой индикации. Оно дает возможность понять в каком положении находятся контакты - замкнутым или разомкнутым. Модельный ряд включает в себя аппараты на номинальные токи от одного до 63 ампер с отключающей способностью 6 и 10 кА. При смыкании и размыкании контактов происходит безопасное гашение электрической дуги в специальном канале для деионизации и охлаждения газов, возникающих при коммутации. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества - Индикация положения контактов Электрическая износостойкость: 1500 Механическая износостойкость: 20000

Общие

Вид товара	Выключатель автоматический модульный
Высота, м	0.015
Количество защищенных полюсов	1
Номин. отключающая способность при коротком замыкании I _{cu} IEC 60898 при 230	6
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА	6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ	4
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальное напряжение изоляции U _i ,В	500
Номинальный ток, А.	32
Общее количество полюсов	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая температура окружающей среды ,град.С	-25...40
Род тока	Переменный ток (AC)
Серия	NB1-63
Степень загрязнения (число)	2
Характеристика срабатывания	D
Ширина в числах модульных расстояний	1
Ширина,м	0.08
Частота (Гц)	50...60
Гарантийный срок	5 лет
Степень защиты IP	IP20