



## Выключатель автоматический модульный 3п В 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179695

179695

### Описание

Автоматический выключатель NB1-63 широко используется в промышленных электрических сетях. Не менее популярны такие аппараты в гражданском строительстве. Устройство монтируется на DIN-рейку внутри электрического щита и служит для защиты потребителей электроэнергии и самой сети от токов перегрузки и токов КЗ. Срабатывание по току короткого замыкания соответствует характеристикам В, С и D. В конструкции выключателя предусмотрены специальные контакты, которые позволяют выполнить быстрое подключение шин типа PIN и FORK. На лицевой стороне устройства имеется окошко цветовой индикации. Оно дает возможность понять в каком положении находятся контакты - замкнутом или разомкнутом. Модельный ряд включает в себя аппараты на номинальные токи от одного до 63 ампер с отключающей способностью 6 и 10 кА. При смыкании и размыкании контактов происходит безопасное гашение электрической дуги в специальном канале для деионизации и охлаждения газов, возникающих при коммутации. Преимущества: - Высокое качество комплектующих - Быстрый монтаж и надежность крепления - 100% контроль качества сборки - Международные сертификаты качества - Индикация положения контактов Электрическая износостойкость: 1500 Механическая износостойкость: 20000

### Общие

|   |   |
|---|---|
| Вид товара  | Выключатель автоматический<br>модульный |
| Высота, м   | 0.03                                    |
| Количество защищенных полюсов   | 3                                       |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании I <sub>cu</sub> IEC 60898 при 230 | 6                                       |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА                       | 6                                       |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ   | 4                                       |
| Номинальное напряжение (В)  | 400                                     |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> ,В                                       | 500                                     |
| Номинальный ток, А.   | 6                                       |
| Общее количество полюсов  | 3                                       |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

|  |                     |
|--|---------------------|
| Рабочая температура окружающей среды ,град.С | -25...40            |
| Род тока                                     | Переменный ток (AC) |
| Серия  | NB1-63              |
| Степень загрязнения (число)                  | 2                   |
| Степень защиты IP                            | IP20                |
| Характеристика срабатывания                  | B                   |
| Частота (Гц)                                 | 50...60             |
| Ширина в числах модульных расстояний         | 3                   |
| Ширина,м                                     | 0.07                |
| Гарантийный срок                             | 5 лет               |